

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500563
Reifengröße (gültig)	205 / 85 R 12
Index, PR	46 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T.



Bohnenkamp
Moving Professionals

CARLISLE

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500563
EAN	5999110800578
Reifengröße (gültig)	205 / 85 R 12
Alternativgröße 1	26x8.00R12
Index, PR	46 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,60
Empfohlene Felgengröße	6.5
Zulässige Felgengröße	4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0
Luftdruck maximal [bar]	0,70
Reifenbreite [mm]	201
Außendurchmesser Reifen [mm]	668
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.000
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
46 F	170	80		0,70	