

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12500566 |
| Reifengröße (gültig) | 255 / 65 R 12 |
| Index, PR | 50 N, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | Pavemaster |



Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle Pavemaster ist ein Reifen für ATV und Side-by-Side Fahrzeuge im Einsatz auf befestigten Wegen und asphaltierten Straßen.
- Die speziell designte, flachere Reifenmitte sorgt für ideale Stabilität speziell auf diesen Untergründen.
- Große Abstände zwischen den Profilblöcken an der gerundeten Reifenschulter und die hohe Profiltiefe garantieren Traktion, gute Fahr- und Lenkeigenschaften und Selbstreinigung auf weicheren Böden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 12500566 |
| EAN | 5999110833149 |
| Reifengröße (gültig) | 255 / 65 R 12 |
| Alternativgröße 1 | 25x10.00R12 |
| Index, PR | 50 N, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | Pavemaster |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 75 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 11,60 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.0 |
| Zulässige Felgengröße | 6.0, 7.0, 7.5, 8.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Reifenbreite [mm] | 246 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 648 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 291 |
| Abrollumfang [mm] | 1.938 |
| Profiltiefe [mm] | 17,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 50 N | 190 | 140 | | 2,80 | |