

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500566
Reifengröße (gültig)	255 / 65 R 12
Index, PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Pavemaster



CARLISLE

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle Pavemaster ist ein Reifen für ATV und Side-by-Side Fahrzeuge im Einsatz auf befestigten Wegen und asphaltierten Straßen.
- Die speziell designte, flachere Reifenmitte sorgt für ideale Stabilität speziell auf diesen Untergründen.
- Große Abstände zwischen den Profilblöcken an der gerundeten Reifenschulter und die hohe Profiltiefe garantieren Traktion, gute Fahr- und Lenkeigenschaften und Selbstreinigung auf weicheren Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500566
EAN	5999110833149
Reifengröße (gültig)	255 / 65 R 12
Alternativgröße 1	25x10.00R12
Index, PR	50 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Pavemaster
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,60
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	6.0, 7.0, 7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	246
Außendurchmesser Reifen [mm]	648
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	291
Abrollumfang [mm]	1.938
Profiltiefe [mm]	17,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
50 N	190	140		2,80	
	810	40		2,80	