

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12500571 |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 80 R 12 |
| Index, PR | 67 K, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | A.C.T. |



Bohnenkamp
Moving Professionals

CARLISLE

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 12500571 |
| EAN | 5999110800615 |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 80 R 12 |
| Alternativgröße 1 | 26x9.00R12 |
| Index, PR | 67 K, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | A.C.T. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 75 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.0 |
| Zulässige Felgengröße | 6.0, 6.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,65 |
| Reifenbreite [mm] | 240 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 663 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 298 |
| Abrollumfang [mm] | 1.988 |
| Profiltiefe [mm] | 20,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 67 K | 307 | 110 | | 1,65 | |