

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500578
Reifengröße (gültig)	255 / 70 B 12
Index, PR	56 M, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlstar
Profil	A.C.T. HD



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500578
EAN	5999110835709
Reifengröße (gültig)	255 / 70 B 12
Alternativgröße 1	26x10.00-12
Index, PR	56 M, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlstar
Profil	A.C.T. HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,40
Empfohlene Felgengröße	8.00
Zulässige Felgengröße	7.0, 7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	1,50
Reifenbreite [mm]	246
Außendurchmesser Reifen [mm]	678
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	306
Abrollumfang [mm]	2.042
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
56 M	224	130		1,50	