

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500579
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 12
Index, PR	58 J, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T.



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500579
EAN	5999110800561
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 12
Alternativgröße 1	26x10.00R12
Index, PR	58 J, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,20
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	6.0, 7.0, 7.5, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	0,70
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	676
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	2.022
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
58 J	236	100		0,70	