

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 12598021      |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 60 - 12 |
| Index, PR            | 82 F, 4 PR    |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Carlisle      |
| Profil               | All Trail II  |



**CARLISLE**

## Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt.
- Seine flache, breite Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität.
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort.
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahretem Boden.

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                | 12598021      |
| EAN                          | 5999110804606 |
| Reifengröße (gültig)         | 280 / 60 - 12 |
| Alternativgröße 1            | 25x11.00-12   |
| Index, PR                    | 82 F, 4 PR    |
| TL/TT                        | TL            |
| Marke                        | Carlisle      |
| Profil                       | All Trail II  |
| Antistatisch                 | Nein          |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 75        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 9,50          |
| Empfohlene Felgengröße       | 9.0           |
| Zulässige Felgengröße        | 8.0, 8.5, 9.5 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,50          |
| Reifenbreite [mm]            | 274           |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 648           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 288           |
| Abrollumfang [mm]            | 1.922         |
| Profiltiefe [mm]             | 12,0          |
| E-Ready                      | Nein          |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 82 F  | 475                | 80                     |              | 1,50            |              |
|       | 580                | 65                     |              | 1,50            |              |
|       | 437                | 85                     |              | 1,50            |              |
|       | 530                | 70                     |              | 1,50            |              |