

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|---------------|--|
| Artikelnummer | 12598021 | |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 60 - 12 | |
| Index, PR | 82 F, 4 PR | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Carlisle | |
| Profil | All Trail II | |





Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt.
- Sein flaches, breites Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität.
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort.
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahrenem Boden.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 12598021 |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 5999110804606 |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 60 - 12 |
| Alternativgröße 1 | 25x11.00-12 |
| Index, PR | 82 F, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | All Trail II |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 75 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.0 |
| Zulässige Felgengröße | 8.0, 8.5, 9.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,50 |
| Reifenbreite [mm] | 274 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 648 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 288 |
| Abrollumfang [mm] | 1.922 |
| Profiltiefe [mm] | 12,0 |
| E-Ready | Nein |



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 82 F | 475 | 80 | | 1,50 | |
| | 580 | 65 | | 1,50 | |
| | 437 | 85 | | 1,50 | |
| | 530 | 70 | | 1,50 | |