

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13326430 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 34 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib 2 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13326430 |
| EAN | 3528701837338 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 34 |
| Alternativgröße 1 | 16.9R34 |
| Index, PR | 147 A8 / 147 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AgriBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 110,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 13, 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 438 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.578 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 707 |
| Abrollumfang [mm] | 4.685 |
| Profiltiefe [mm] | 49,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 287 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 147 A8 | 3075 | 40 | | 2,40 | |
| 147 B | 3075 | 50 | | 2,40 | |