Bohnenkamp
Moving Professionals

04.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13326550
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 38
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib RC

Hinweise und Merkmale

- Ideal für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Enorme Zugkraft bei geringer Bodenverdichtung.
- Exzellenter Fahrkomfort.
- Lange Lebensdauer durch sehr hohe Profilstollen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

04.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	13326550
EAN	3528707580016
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 38
Alternativgröße 1	12.4R38
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib RC
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,90
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.508
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	699
Abrollumfang [mm]	4.514
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	30x2
Stollenbreite [mm]	31
Reifeninhalt 75% [ltr.]	170
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		3,60	
143 B	2725	50		3,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.