

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 13327082               |
| Reifengröße (gültig) | VF 620 / 70 R 26 CFO + |
| Index, PR            | 173 A8                 |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | Michelin               |
| Profil               | CerexBib 2             |



## Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Cerexbib 2 ist ein neu entwickelter Reifen für große Erntemaschinen.
- Durch seine um bis zu 15% größere Aufstandsfläche im Vergleich zum CerexBib wird der Boden optimal geschont.
- Alle unsere Cerexbib 2 Reifen sind CFO Reifen und damit für den zyklischen Feldeinsatz geeignet.
- Der Cerexbib 2 verfügt über einen speziellen Karkassenaufbau mit Ultraflex Technologie.
- Dieser Karkassenaufbau ermöglicht bei VF Reifen um bis zu 40% erhöhte Tragfähigkeiten bei gleichbleibendem Luftdruck.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 13327082               |
| EAN                          | 3528702282724          |
| Reifengröße (gültig)         | VF 620 / 70 R 26 CFO + |
| Index, PR                    | 173 A8                 |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | Michelin               |
| Profil                       | CerexBib 2             |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 177,00                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 20                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |
| Reifenbreite [mm]            | 606                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.513                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 655                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.461                  |
| Profiltiefe [mm]             | 47,0                   |
| Stollenanzahl                | 17x2                   |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 463                    |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 173 A8 | 6500               | 40                     |              | 2,80            |              |