

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327356
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327356
EAN	3528704744954
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	412
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.069
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	481
Abrollumfang [mm]	3.177
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	37
Reifeninhalt 75% [ltr.]	140
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	