

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13327360	
Reifengröße (gültig)	420 / 75 R 20	
Index, PR	154 A8 / 154 B	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	XMCL	



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.

- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.



Technische Informationen

Artikelnummer	13327360
EAN	3528709672016
Reifengröße (gültig)	420 / 75 R 20
Alternativgröße 1	16.5/75R20
Index, PR	154 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	428
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.138
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	509
Abrollumfang [mm]	3.378
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	40
Reifeninhalt 75% [ltr.]	172
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		4,00	
154 B	3750	50		4,00	