

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327370
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327370
EAN	3528701786902
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12, 14
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	401
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	531
Abrollumfang [mm]	3.485
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	157
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	