

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327376
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

Artikelnummer	13327376
EAN	3528709547499
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.907
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	236
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	