

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13327376	
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24	
Index, PR	161 A8 / 161 B	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	XMCL	





Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.

- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.



Technische Informationen

Artikelnummer	13327376
EAN	3528709547499
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	441
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.314
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.907
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	236
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	