

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13327422 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 26 |
| Index, PR | 167 A8 / 167 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13327422 |
| EAN | 3528704259793 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 26 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R26 |
| Index, PR | 167 A8 / 167 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 132,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 495 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.422 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 635 |
| Abrollumfang [mm] | 4.218 |
| Profiltiefe [mm] | 36,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 302 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 167 A8 | 5450 | 40 | | 4,00 | |
| 167 B | 5450 | 50 | | 4,00 | |