

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13327460 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Index, PR | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13327460 |
| EAN | 3528703162230 |
| Reifengröße (gültig) | 440 / 80 R 28 |
| Alternativgröße 1 | 16.9R28 |
| Index, PR | 156 A8 / 156 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | XMCL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 121,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 459 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.410 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 641 |
| Abrollumfang [mm] | 4.200 |
| Profiltiefe [mm] | 36,0 |
| Stollenanzahl | 22x2 |
| Stollenbreite [mm] | 40 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 260 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000 | 40 | | 3,20 | |
| 156 B | 4000 | 50 | | 3,20 | |