

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327982
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Neu entwickelter Reifen speziell für Großtraktoren sowie selbstfahrende Feldspritzen mit Einsätzen in Reihenkulturen (Mais, Kartoffeln, etc.).
- Michelin Ultraflex Technologie ermöglicht bis zu 40% geringeren Luftdruck bei gleicher Tragfähigkeit ggü. Standardreifen.
- Größere Aufstandsfläche für geringere Bodenverdichtung und Ertragsteigerungen.
- Bessere Traktion durch R-1W Stollen mit 45° Grad Stollenwinkel ermöglicht reduzierten Kraftstoffverbrauch.
- Michelin Stubble Shield bietet besonderen Schutz vor Profilausbrüchen und weiteren Einfahrverletzungen durch aggressive Maisstoppel.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327982
EAN	3528708423008
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 46
Alternativgröße 1	18.4R46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	YieldBib
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	189,00
Empfohlene Felgenreöße	16
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.933
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	861
Abrollumfang [mm]	5.732
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	449
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		1,60	
164 B	5000	50		1,60	