

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13328079 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 60 R 38 |
| Index, PR | 170 D / 167 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Axiobib 2 |



Hinweise und Merkmale

- Der Michelin Axiobib 2 eignet sich für Traktoren im Leistungsbereich von 160 bis 550 PS.
- Der VF-Reifen mit seiner Ultraflex-Technologie ermöglicht eine erhöhte Tragfähigkeit um bis zu 40%.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch eine besonders gute Traktion im Feld und niedrigen Reifenfülldruck aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 13328079 |
| EAN | 3528709089739 |
| Reifengröße (gültig) | VF 650 / 60 R 38 |
| Index, PR | 170 D / 167 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | AxioBib 2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 245,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW23B(A) |
| Zulässige Felgengröße | DW20B(A) |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,00 |
| Reifenbreite [mm] | 668 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.742 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 772 |
| Abrollumfang [mm] | 5.157 |
| Profiltiefe [mm] | 60,0 |
| Stollenanzahl | 20x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 540 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000 | 65 | | 2,00 | |
| 167 E | 5450 | 70 | | 2,00 | |