

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328223
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	13328223
EAN	3528706227097
Reifengröße (gültig)	480 / 80 R 46
Alternativgröße 1	18.4R46
Index, PR	158 A8 / 158 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	160,00
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	DW16L, W16A
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	486
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	891
Abrollumfang [mm]	5.804
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	449
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		2,40	
158 B	4250	50		2,40	