

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13328226
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Michelin AgriBib 2 ist konzipiert für Traktoren im Leistungsbereich zwischen 60 und 170 PS sowie bis zu 500 PS mit Zwillingsbereifung.
- Das neue optimierte Profil mit einem Stollenwinkel von 45° bietet eine sehr gute Zugkraftübertragung auf den Boden.
- Seine besonders hohe Profiltiefe sorgt für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen bietet durch eine zusätzliche Gummilippe in der Mitte der Lauffläche sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Durch die Neigung der Stollen und eine Gummiverstärkung an der Reifenschulter werden Stoppeln umgelenkt und der Reifen vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

Artikelnummer	13328226
EAN	3528701209227
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	AgriBib 2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,00
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	516
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.052
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	931
Abrollumfang [mm]	6.110
Profiltiefe [mm]	56,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	581,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		2,40	
164 B	5000	50		2,40	