

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13371049 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 - 24 |
| Index, PR | 159 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13371049 |
| EAN | 3528704747641 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 - 24 |
| Alternativgröße 1 | 17.5-24 |
| Index, PR | 159 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 88,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 457 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.241 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 558 |
| Abrollumfang [mm] | 3.687 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 217 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |