

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13371050 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 - 24 |
| Index, PR | 162 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13371050 |
| EAN | 3528700502671 |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 - 24 |
| Alternativgröße 1 | 15.5/80-24 |
| Index, PR | 162 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Michelin |
| Profil | Power CL |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 82,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 414 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.257 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 571 |
| Abrollumfang [mm] | 3.743 |
| Profiltiefe [mm] | 29,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 202 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750 | 40 | | 5,00 | |