15.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371050
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL

Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

15.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	13371050
EAN	3528700502671
Reifengröße (gültig)	400 / 80 - 24
Alternativgröße 1	15.5/80-24
Index, PR	162 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,00
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	414
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.257
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	571
Abrollumfang [mm]	3.743
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	202
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.