

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371055
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL





Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.



Technische Informationen

Artikelnummer	13371055
EAN	3528701656298
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Alternativgröße 1	16.9-24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	13, 14
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.328
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	596
Abrollumfang [mm]	3.944
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	236
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		5,00	