

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 13622130       |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 - 38  |
| Index, PR            | 154 A8 / 151 B |
| TL/TT                | TT             |
| Marke                | Trelleborg     |
| Profil               | T410           |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg Agroforest 410 ist ein Reifen für den Agrar- und Forsteinsatz
- Der Reifen bietet eine optimale Performance bei Forstarbeiten und Traktion und Fahrkomfort auf dem Feld
- Verstärkte Seitenwände schützen den Reifen vor Verletzungen
- Die Konstruktion der Reifenschulter sorgt für eine besondere Stabilität im Einsatz unter schwersten Bedingungen

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 13622130       |
| EAN                          | 8059971014310  |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 - 38  |
| Alternativgröße 1            | 18.4-38        |
| Index, PR                    | 154 A8 / 151 B |
| TL/TT                        | TT             |
| Marke                        | Trelleborg     |
| Profil                       | T410           |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 164,80         |
| Empfohlene Felgengröße       | W16L           |
| Zulässige Felgengröße        | W14L, W15L     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40           |
| Reifenbreite [mm]            | 470            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.750          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 819            |
| Abrollumfang [mm]            | 5.241          |
| Profiltiefe [mm]             | 55,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 345            |
| E-Ready                      | Nein           |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A8 | 3750               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 151 B  | 3450               | 50                     |              | 2,40            |              |