

REIFEN

| | |
|-----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626166 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 24 |
| Index, PR | 138 A8 / 138 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Sonderpostenkategorie | DA |



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626166 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 24 |
| Index, PR | 138 A8 / 138 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 87,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 468 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.300 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 580 |
| Abrollumfang [mm] | 3.875 |
| Profiltiefe [mm] | 47,0 |
| Stollenbreite [mm] | 46 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 293 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 138 A8 | 2360 | 40 | | 1,60 | |
| 138 B | 2360 | 50 | | 1,60 | |