

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626179 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 24 |
| Index, PR | 146 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM800 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Moderner AS-Reifen, zugelassen bis 40 km/h bei einem nominalen Luftdruck bis bis 2,4 bar.
- Besonders geeignet für Erntemaschinen
- Hoher Komfort
- Lange Lebensdauer

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626179 |
| EAN | 8059971003550 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 24 |
| Index, PR | 146 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM800 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 113,73 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15, 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 535 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.312 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 595 |
| Abrollumfang [mm] | 3.940 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 A8 | 3000 | 40 | | 2,60 | |