

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626318	
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28	
Index, PR	149 D / 146 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM800HS	





## **Hinweise und Merkmale**

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS.
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz.
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800.
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	13626318
EAN	8059971003314
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	149 D / 146 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,83
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.413
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	637
Abrollumfang [mm]	4.220
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 D	3250	65		2,40	
146 E	3000	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.