

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626328
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS.
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz.
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800.
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird.

Technische Informationen

Artikelnummer	13626328
EAN	8059971003352
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 D / 151 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.491
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.490
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenbreite [mm]	48
Reifeninhalt 75% [ltr.]	480
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	
151 E	3450	70		2,40	