

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626346 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 70 R 30 |
| Index, PR | 134 A8 / 134 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen.
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626346 |
| EAN | 8059971002119 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 70 R 30 |
| Index, PR | 134 A8 / 134 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM700 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 115,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 415 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.400 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 636 |
| Abrollumfang [mm] | 4.204 |
| Profiltiefe [mm] | 45,0 |
| Stollenbreite [mm] | 44 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 266 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 134 A8 | 2120 | 40 | | 1,60 | |
| 134 B | 2120 | 50 | | 1,60 | |