

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626354
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	150 D / 147 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

  
**TRELLEBORG**

## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird

## Technische Informationen

Artikelnummer	13626354
EAN	8059971003338
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 30
Index, PR	150 D / 147 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,51
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.464
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	665
Abrollumfang [mm]	4.445
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	55
Reifeninhalt 75% [ltr.]	385
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 D	3350	65		2,40	
147 E	3075	70		2,40	