

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626398	
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 32	
Index, PR	177 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM2000	



Hinweise und Merkmale

- Radialreifen für schwerste Erntemaschinen.
- Ein hohes Luftvolumen und die große Aufstandsfläche gewährleisten hohe Tragfähigkeiten auch bei niedrigem Luftdruck.
- Große, massive Stollen ermöglichen eine optimale Hang- / Seitenstabilit.
- Spezielle Gummimischung minimiert Profilverletzungen (gerade durch z.B. Maisstoppel).



Technische Informationen

Artikelnummer	13626398
EAN	8059971015089
Reifengröße (gültig)	710 / 75 R 32
Index, PR	177 A8
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM2000
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	288,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	735
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.595
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A8	7300	40		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.