

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13626456
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird

Technische Informationen

Artikelnummer	13626456
EAN	8059971003376
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 34
Index, PR	152 D / 149 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	144,97
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.566
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.710
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenbreite [mm]	38
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		2,40	
149 E	3250	70		2,40	