

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13626456 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 34 |
| Index, PR | 152 D / 149 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM800 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13626456 |
| EAN | 8059971003376 |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 34 |
| Index, PR | 152 D / 149 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM800 |
| Karkasseneigenschaften | High Speed |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 144,97 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15, 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 530 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.566 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 710 |
| Abrollumfang [mm] | 4.710 |
| Profiltiefe [mm] | 50,0 |
| Stollenbreite [mm] | 38 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 D | 3550 | 65 | | 2,40 | |
| 149 E | 3250 | 70 | | 2,40 | |