

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13626665	
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38	
Index, PR	163 D / 159 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM800HS	





Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS.
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz.
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800.
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird.



Technische Informationen

Artikelnummer	13626665
EAN	8059971012026
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	163 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM800HS
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	244,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	815
Abrollumfang [mm]	5.450
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		2,40	
159 E	4375	70		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.