

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627344
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 54
Index, PR	180 D / 177 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	13627344
EAN	8059971028997
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 95 R 54
Index, PR	180 D / 177 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	280,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	TW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	480
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.295
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	1.040
Abrollumfang [mm]	6.865
Profiltiefe [mm]	57,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	735
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		2,80	
177 E	7300	70		2,80	