

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13627350	
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42	
Index, PR	182 D / 179 E	
TL/TT	TL	
Marke	Trelleborg	
Profil	TM1000PT	



Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VFreifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion



Technische Informationen

Artikelnummer	13627350
EAN	8059971027730
Reifengröße (gültig)	VF 710 / 70 R 42
Index, PR	182 D / 179 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	363,00
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	740
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	900
Abrollumfang [mm]	6.190
Profiltiefe [mm]	67,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	813
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 D	8500	65		2,00	
179 E	7750	70		2,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.