

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627366
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 85 R 46
Index, PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT



Bohnenkamp
Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	13627366
EAN	8059971029208
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 85 R 46
Index, PR	162 D / 159 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1000PT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	150,00
Empfohlene Felgenreöße	DW12
Zulässige Felgenreöße	W12, W13, DW13
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.825
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.490
Profiltiefe [mm]	48,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	245
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 D	4750	65		2,80	
159 E	4375	70		2,80	