

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627421
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Sonderpostenkategorie	DA



## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13627421
EAN	4040658077920
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 28
Index, PR	157 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	134,13
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18, 21
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	605
Abrollumfang [mm]	4.205
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 D	4125	65		1,60	