

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627435
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 38
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060



## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13627435
EAN	8059971025750
Reifengröße (gültig)	VF 600 / 60 R 38
Index, PR	168 D / 165 E
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	200,14
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.683
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Abrollumfang [mm]	5.050
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	406
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,40	
165 E	5150	70		2,40	