

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627475
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 70 R 44
Index, PR	183 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060



## Hinweise und Merkmale

- Innovativer Reifen für Traktoren von 80 bis über 300 PS.
- Der Reifen verfügt über neuartige doppelte, aufeinanderliegende Stollen deren zwei Verankerungspunkte den Grip erhöhen sollen.
- Die verstärkte Stollenbasis verringert deutlich Vibrationen, Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzlich verstärken diese zweikantigen Stollen die terrassenförmigen Stollenzwischenräume und erhöhen so die Selbstreinigungseigenschaften des Reifens.
- Der verbesserte Luftdruckbereich: +0,6 bar ermöglicht einen höheren Luftdruck und dadurch eine Steigerung der Tragkraft gegenüber anderen VF-Reifen der 60er Serie im Markt.
- Neben der üblichen empfohlenen Felge sind auch schmalere Felgen zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13627475
EAN	8059971005349
Reifengröße (gültig)	VF 750 / 70 R 44
Index, PR	183 D
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TM1060
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	406,44
Empfohlene Felgengröße	25
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	770
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.195
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	945
Abrollumfang [mm]	6.510
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
183 D	8750	65		1,60	