

REIFEN

| | |
|-----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13627702 |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000HP |
| Sonderpostenkategorie | DA |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- IF-Reifen für Traktoren im höchsten Leistungsbereich (ab ca. 250 PS).
- 20% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder 20% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- breite Aufstandsfläche ermöglicht optimale Bodenschonung und kann so Ernteerträge steigern.
- Betriebskosten werden durch sehr gute Traktion und geringen Rollwiderstand gesenkt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 13627702 |
| EAN | 4040658083082 |
| Reifengröße (gültig) | IF 650 / 65 R 38 |
| Index, PR | 169 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TM1000HP |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 259,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 23 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 660 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.840 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 830 |
| Abrollumfang [mm] | 5.510 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 D | 5800 | 65 | | 2,40 | |