

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627710
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13627710
EAN	8059971008012
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 18
Alternativgröße 1	12.5R18
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,40
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	351
Außendurchmesser Reifen [mm]	994
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	440
Abrollumfang [mm]	3.020
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,00	
143 B	2725	50		4,00	