

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627716
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 18
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13627716
EAN	8059971008036
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 18
Alternativgröße 1	15.5/70R18
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,50
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	403
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.010
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	3.040
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40		4,00	
147 B	3075	50		4,00	