

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627732
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13627732
EAN	8059971008104
Reifengröße (gültig)	440 / 80 R 24
Alternativgröße 1	16.9R24
Index, PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	457
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.312
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Abrollumfang [mm]	3.975
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A8	4625	40		4,00	
161 B	4625	50		4,00	