

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13627734 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TH400 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13627734 |
| EAN | 8059971008135 |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24 |
| Alternativgröße 1 | 17.5LR24 |
| Index, PR | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TH400 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 95,40 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 465 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 555 |
| Abrollumfang [mm] | 3.790 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375 | 40 | | 4,00 | |
| 159 B | 4375 | 50 | | 4,00 | |