

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13627736
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals


TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	13627736
EAN	8059971008166
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5LR24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Trelleborg
Profil	TH400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,50
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	495
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.302
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3.940
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	