

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 13627760 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 26 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TH400 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



TRELLEBORG

Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial Reifen für Teleskop-, Bagger und Kompaktlader.
- Optimal für den Einsatz auf harten Böden und Biogasanlagen.
- Ermöglicht hohe Maschinenstabilität selbst bei vollständig ausgefahrenem Ausleger.
- Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 13627760 |
| EAN | 8059971008180 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 80 R 26 |
| Alternativgröße 1 | 18.4R26 |
| Index, PR | 160 A8 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Trelleborg |
| Profil | TH400 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 117,80 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 495 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.425 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 630 |
| Abrollumfang [mm] | 4.315 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 A8 | 4500 | 40 | | 3,20 | |
| 160 B | 4500 | 50 | | 3,20 | |